


AEG Geschirrspüler der Serie 3000 mit AirDry

Die Tür der Geschirrspüler der Serie 3000 mit AirDry öffnet sich automatisch am Ende der Trocknungsphase, um das Geschirr natürlich und effektiv zu trocknen. AirDry bietet eine dreimal bessere Leistung als Systeme mit geschlossener Tür.

Produktvorteile & Ausstattung



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

30 Minuten-Programm: Schnelle und effiziente Reinigung

Das Kurzprogramm reinigt eine Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr in nur 30 Minuten – schnell und überzeugend.



- AirDry Technologie
- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: nein
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|---------|
| PNC | 911 539 272 | Absicherung (A) | 10 |
| EAN-Nummer | 7332543763917 | Anschlusswert (Watt) | 1950 |
| Energieeffizienzklasse | E | Volt | 220-240 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 94 | Kabellänge (m) | 1.5 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 13 | Gerätehöhe (mm) | 818 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 9.9 | Gerätebreite (mm) | 596 |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 3:47 | Gerätetiefe (mm) | 550 |
| Luftschallemissionsklasse | C | Einbautiefe (mm) | 550 |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 49 | Einbauhöhe (mm) | 820 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Einbaubreite (mm) | 600 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Bruttogewicht (kg) | 35.01 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Nettogewicht (kg) | 33.6 |
| Hocheinbaufähig | Ja | Verpackung, Höhe (mm) | 864 |
| Installation | Einbau - Vollintegrierbar | Verpackung, Breite (mm) | 635 |
| AQUA CONTROL | Ja | Verpackung, Tiefe (mm) | 680 |
| Wasserschutz | Schwimmerschalter | | |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C | | |
| Blendenfarbe | Schwarz | | |

