



EAN: 4013833044703

Modellbezeichnung: GNVP4541D

- SuperDry - makellose Trocknung
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- CornerWash - innovative Technologie



Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- 16 Maßgedecke
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 8 Programme, 6 Zusatzfunktionen
- SuperDry - makellose Trocknung
- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckschublade
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 598 x 550 mm

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
Breite, cm	60 cm

Technische Daten**Ausstattung**

Maßgedecke	16
Steuerung	Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect
Gleitscharnier	BestFit Zero

Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
FastTrack 45'	•
Mini 35 °C	•
Feines 40 °C	•

Zusatzfunktionen

SuperDry	•
Express	•
Tab	•
HygieneCare	•
DeepClean	•
DoorMatic	•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / •
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

Technische Daten

Sicherheit

WaterProtect+

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert

• / - / • / -

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)

43,9

Energieeffizienzklasse*)

C

Reinigungsleistungsindex

1,130

Trocknungsleistungsindex

1,070

Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)

0,768

Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)

9,5

Programmdauer Standard-Programm (in h)

3:50

Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)

42

Klasse für den Geräuschpegel

B

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)

0,50

Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)

1,00

Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)

4,00

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220-240/50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

818 x 598 x 550

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

859 x 644 x 661

Gewicht Unverpackt (kg)

42,3

Gewicht Verpackt (kg)

46,3

Tiefe mit geöffneter Tür, mm

1150

Nischenmaße (H x B x T), mm

820-920 x 600 x 560