



EAN: 4013833053712

Modellbezeichnung: GSV 42840

- QuickWash - sauberes Geschirr in weniger als 90 min
- GlassPerfect - länger glänzende Gläser
- HygieneCare - hygienisch reines Geschirr

Bauteile aus  
recyclten Kunststoffen

## Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 8,9 l
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 41 dBA
- 10 Maßgedecke
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 8 Programme, 4 Zusatzfunktionen
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- RedSpot, LED-Hinweis am Boden
- Herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 448 x 550 mm
- Vollintegriert

## Technische Daten

### Modell

Typ	Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
Breite, cm	45

**Technische Daten****Ausstattung**

Maßgedecke	10
Steuerung	Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

**Programme**

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•

**Zusatzfunktionen**

Express	•
Tab	•
TurboWash	•
HygieneCare	•

**Innenausstattung**

VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / -
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

**Sicherheit**

WaterProtect+	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	• / - / - / -

**Technische Daten****Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)	43,9
Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>	C
Reinigungsleistungsindex	1,130
Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,593
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	8,9
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:50
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	41
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	1,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	4,00

<sup>\*)</sup> Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

**Abmessungen**

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	818 x 448 x 550
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	859 x 494 x 661
Gewicht Unverpackt (kg)	32,9
Gewicht Verpackt (kg)	35,4
Tiefe mit geöffneter Tür, mm	1150
Nischenmaße (H x B x T), mm	820-920 x 450 x 570