

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube mit Randabsaugung 9040 / 60 BZ

Beschreibung

Herausragendes Design trifft
herausragende Technik.

Energieeffizienzklasse A
Beleuchtungssystem LED
Kopffreihaube in Schwarz
Touch Control mit Display
Randabsaugstechnik

UVP: 429,00 €

A



| Technische Daten | |
|---|-------------------------------|
| Geräteart | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material | Edelstahl mit schwarzem Glas |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Touch Control | ja, 3 Stufen |
| Leistungstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood) | 40,40 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 28,50 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 34,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 75,00 |

| Technische Daten | |
|--|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 415 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 621 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 59,00 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 63,00 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,48 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlußwert | 168,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,50 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 1 x MF01 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | ja |
| Display | ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40,00 - 78,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 126,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF110 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja, 2m PVC |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | AT150-4 optional erhältlich |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 90,00 - 126,00 x 60,00 x 41,80 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 52,00 x 65,00 x 57,00 cm |
| Nettogewicht | 17,00 Kg |
| Bruttogewicht | 19,50 Kg |
| Artikelnummer | 50340 |
| EAN Nummer | 4030608503401 |
| Containermenge | 359 Stück |
| UVP | 429,00 € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

Technische Zeichnungen

